旧モデル オートクレーブ

売り尽くしセール

期間限定の特別販売

数量限定

3機種

特別価格

早い者勝ち

MCY-40

KTR-3022

TR-24S

- 旧モデルにつき、特別価格でご提供
- 研究室・製造現場の設備更新におすすめ
- 詳細な仕様・価格はお問い合わせください

問い合わせ先：アルプ株式会社　営業課　042-579-0531

※ホームページのメールフォームからも受け付けております。

アルプ株式会社

MCY-40
横型オートクレーブ

KTR-3022
卓上オートクレーブ

TR-24S
卓上オートクレーブ

項目	MCY-40	KTR-3022	TR-24S
製品区分	横型オートクレーブ	卓上オートクレーブ	卓上オートクレーブ
対象機種	MCY-40	KTR-3022	TR-24S
タイプ	横型	卓上型	卓上型
缶内有効寸法 / 総容量	φ400×H650mm / 96L	φ300×H220mm / 22L	φ240×H220mm / 12L
外寸法 / 重量	W590×D940×H770mm / 92kg	W450×D390×H480mm / 31kg	W370×D430×H500mm / 28kg
滅菌温度 / 使用最高圧力	100℃～127℃ / 0.160MPa	110℃～125℃ / 0.160MPa	105℃～127℃ / 0.160MPa
滅菌時間	0分～48時間00分	1秒～99分59秒	1秒～99分59秒
乾燥温度 / 時間	–	–	–
溶解温度 / 時間	40℃～99℃ / 0分～48時間00分	–	–
保温温度 / 時間	40℃～60℃ / 0分～48時間00分	–	–
圧力容器種別	小型圧力容器	簡易圧力容器	簡易圧力容器
必要な電源	AC200V、20A以上	AC100V、15A以上	AC100V、15A以上
電源接続部の形状	アース線含む3芯ケーブル・先端丸端子	アース付きプラグ	アース付きプラグ
金網カゴ / 個数	–	φ270×200mm / 1個	φ210×200mm / 1個
安全装置	空焚防止装置、温度過昇防止機能、過圧防止装置、センサー断線検知、ハンドルロック検知、停電時メモリ機能、漏電ブレーカ、圧力安全弁	空焚防止装置、過圧防止装置、安全ブレーカ、圧力安全弁	フタインターロックシステム、空焚防止装置、過圧防止装置、圧力安全弁、安全ブレーカ